

Boucliers thermiques

TMI-ORION développe des boucliers thermiques permettant d'élargir la plage d'utilisation des enregistreurs. Ces dispositifs conviennent à toutes les applications pour lesquelles les enregistreurs TMI-ORION sont utilisés. Le tableau ci-dessous décrit les modèles standards disponibles à ce jour mais des développements spécifiques sont possibles.

Ref	Dimensions	180°C	200°C	250°C	280°C	300°C	350°C	530°C	Enregistreur	Notes
SC031130	Φ 31 x H 130 mm		45 mn	20 mn		15 mn			PVQ/1Td	
SC073220	Φ 73 x H 220 mm		120 mn	75 mn		55 mn			PVQ/1Td	
SC100270	Φ 100 x H 270 mm		195 mn	140 mn		90 mn			PVQ/1Td	
S020165095	20 x 165 x 95 mm		18 mn	14 mn	11 mn				VQXPlat	
SCW125400	Φ 125 x H 400 mm							180 mn	PVQ/1Td	eau
SW105470180	105 x 470 x 180 mm			6 hr					High-T-Dry	eau
SW170470180	170 x 470 x 180 mm			70 hr					VACQ II	eau



SC073220



SCW125400



S020165095



SC031130



SW170470180

TMI-Orion
 Parc Industriel et Technologique de la Pompignane
 Rue de la Vieille Poste
 34055 MONTPELLIER - FRANCE
 Tel +33 (0)4 99 52 67 10
 Fax +33 (0)4 99 52 67 19
www.tmi-orion.com

TMI-USA
 43671 Trade Center Place, Unit 104
 Dulles, VA 20166
 USA
 Tel +1 703 661 6429
 Fax +1 703 661 6425
www.tmigi.com